

Gyártó: **GEKO Gmbh**

Típus: **GEKO 5000 ED AA/SHBA; by ML**

Motorjellemzők:

Briggs & Stratton; 14 LE, $n = 3000 \text{ min}^{-1}$;
2h, 4ütemű, OHV, léghűtéses,
 $V = 6,7 \text{ liter}$ 95-ös ólommentes üa. ,
olajkenés figyelő automatika;
üzemidő: 3,8 óra / $\frac{3}{4}$ terhelés;
üzemóra számláló, olajfilmes szivacs alatt
papír légszűrő;
olaj: 1,1liter CASTROL TXT
Softec+SAE 5W-30, tömeg: 113 kg

Generátorjellemzők:

5 kVA-es belső pólusú, öngerjesztéses
aszinkron generátor;
 $U = 3 \times 230/400 \text{ V} \pm 1\%$; $f = 50 \text{ Hz}$;
 $\cos \varphi = 0,8$; kombinált táblaműszer 3
funkcióval: terhelés, feszültség,
aszimmetrikus túlterhelés (piros led)
Túlterhelés védelem: 16 A-es
automatabiztosító
Érintésvédelem: védővezetős potenciál
kiegyenlítés + hibaáramra elektronikus
forgórész legerjesztés (0,8 s)

