

Gyártó: ENDRESS GMBH

Típus: ENDRESS ESE 1304 DBG DIN

by: ML

Motorjellemzők:

Briggs & Stratton, Vanguard 22 LE, 627cm³ n=3000min⁻¹; 2h, 4ütemű, OHV, léghűtéses, V= 12l 95-ös ólommentes üa. Olajnyomás figyelő automatikával. Üzemidő: 3,5 óra/75% terhelésnél. Fogyasztás: 3,4l/óra 75% terhelés mellett; üzemóra számláló, Légszűrő: olajfilmes szivacs + papír kombinált; Indítás: berántószinórral és akkumulátoros indítás is (akku 12V, 8Ah); Olaj: Vanguard Syntetic SAE 5W-30, V: 1,1l; Tömeg: 148kg;

Generátorjellemzők:

12 kVA-es szinkron generátor; P_{3-1f}= 9,6kW/6,6kW); U= 3x230V; 2x400V ±1%; I=16A; f =50 Hz; cosφ= 0,8; Elektronikus felügyeleti rendszer

É.védelem: védővezetős potenciál kiegyenlítés + hibaáramra elektronikus forgórész legerjesztés (0,8 s) + **ISO felügyelet**

Túlterhelés védelem: B16 automatabiztosító

